OXNARD, CALIFORNIA

ILS or LOC RWY 21

LOC/DME I-RRG	APCH CRS	Rwy ldg	11,102
109.3	212°	TDZE	13
Chan 30		Arpt Elev	13

[USN] POINT MUGU NAS (NAVAL BASE VENTURA CO) (KNTD)

DME or RADAR required

*When ALS inop, increase vis to ¾ mile.
**When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅛ miles.
***Circling not authorized SE of Rwy 3-21.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 2600 on NTD TACAN R-211 to HALTU and hold.

ATIS ★	APP CON ★	TOWER ★	GND CON	ASR/PAR
125.55 363.05	128.65 307.275	124.85 290.375	121.6 360.2	

ILS localizer not useable beyond 27° left of cntrln.

ILS glideslope not useable beyond 7° left of cntrln.

Circling: CAT A remain within 1.3 NM, CAT B remain within 1.5NM, CAT C remain within 1.7 NM, CAT D remain within 2.3 NM.

FILLMORE
112.5 FIM
Chan 72
5100

4300
193°
(4.6)

3000
212°
(3.5)

(IAF)
TROYE
I-RRG 13.4
NTD 14
4300

CAMARILLO
116.85 CMA
Chan 115(Y)

032°
2400
(7.4)

(IF)
FELMI
I-RRG 9.9

R-070

CIELO
NTD 10.5

R-145

I-RRG 7.5
NTD 8.1

NEWAR
I-RRG 0.6
NTD 1.2

161
654

WINIE
I-RRG 2.8
NTD 3.4

POINT MUGU
Chan 43 NTD

LOCALIZER 109.3
I-RRG
Chan 30

HOLD 6000 / 2600

NTD 20

211°
230K
031°

HALTU
NTD 15

R-211

MSA NTD 25 NM
8200
210°
090°
5000
320°
3000

EMERG SAFE ALT 100 NM 12,300

2600
NTD
R-211

HALTU
NTD
15

CMA R-070
CIELO
I-RRG 7.5
NTD 8.1

CMA R-145
WINIE I-RRG 2.8
NTD 3.4

FELMI
I-RRG 9.9
NTD 10.5

I-RRG 1.3
NTD 1.9

NEWAR
I-RRG 0.6
NTD 1.2

212°

3000

900

2400

GS 3.00°
TCH 46

0.5 — 2.2 NM — 4.7 NM

ELEV 13 | TDZE 13

212°

12

7

6

1,102 x 200

5502 x 200

TWR

27

3

HIRL all rwys

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 21 *	213 - ½		200 (200-½)		
S-LOC 21 **	420 -½	407 (500-½)	420-¾	407 (500-¾)	
CIRCLING***	420-1 407 (500-1)	520-1 507 (600-1)	520-1½ 507 (600-1½)	580-2 567 (600-2)	NOT AUTHORIZED

OXNARD, CALIFORNIA 34° 07′N - 119° 07′W POINT MUGU NAS (NAVAL BASE VENTURA CO) (KNTD)

Orig 27NOV25

ILS or LOC RWY 21

SW-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026